


# MISE EN OEUVRE

# SOLUTIONS MURALES

Les panneaux Acoustished® et Acoustichoc® peuvent être posés en murs, à une hauteur supérieure à 2,0 m.\*  
Le système d'accessoires Eurocoustic dédié à la pose en murs, associé aux ossatures **QUICK-LOCK®** T24 ou T35, est parfaitement adapté à leur mise en œuvre.


## Clips de fixation

- Gamme complète, adaptée aux épaisseurs des panneaux
- Design adapté aux ossatures **QUICK-LOCK®**
- Simple à mettre en œuvre



## Coulisses de finition

- Gamme complète, adaptée aux épaisseurs des panneaux
- Finition prélaquée adaptée aux ossatures **QUICK-LOCK®**
- Ailes décalées pour faciliter le vissage au mur



## La mise en œuvre en 4 étapes

### 1 FIXATION DES COULISSES EN PÉRIPHÉRIE DE L'OUVRAGE



#### CONSEIL

Le vissage est réalisé avec une fixation adaptée au mur support, au pas de 30 cm.

### 2 POSE DES PANNEAUX ET DES ENTRETOISES SUR UNE PREMIÈRE RANGÉE, DE BAS EN HAUT



1<sup>er</sup> panneau

1<sup>ère</sup> entretoise

2<sup>ème</sup> panneau



#### CONSEIL

Contrairement à la pose en plafonds, la pose murale des panneaux et des ossatures se fait "à l'avancement".

### 3 FIXATION DES CLIPS ET DES PORTEURS



#### CONSEIL

Les clips sont positionnés tous les 1,0 m, en évitant le droit des entretoises.

Les lumières des porteurs sont positionnées au droit des entretoises.

### 4 POSE DES AUTRES RANGÉES DE PANNEAUX DE BAS EN HAUT, À L'AVANCEMENT



\* En cas de pose à une hauteur inférieure à 2,0 m, une protection mécanique doit être réalisée en partie basse.  
La pose sur des parois susceptibles de subir des chocs répétitifs est déconseillée (ex : derrière des buts de Hand-Ball).