


Clini'Safe® A 15

Voile de verre décoratif revêtu
d'une peinture blanche

Panneau en laine
de roche haute densité
de 15 mm

Bords A, peints

Voile de verre naturel
en contreface



LES + PRODUIT

- Testé sur les 3 critères en Zone 4 de la Norme Santé NF S90-351 : 2013
- Entretien : 5 méthodes de nettoyage
- Absorption acoustique : $\alpha_w = 0.90$
- Réaction au feu : A1
- 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie
- Bords et face apparente peints
- Panneau haute densité






Clini'Safe® A 15

- > Panneau rigide autoportant en laine de roche.
- > Finition blanche peinte sur face apparente.
- > Bords peints.
- > Renforcé par un voile de verre naturel en contreface.



Absorption acoustique



- $\alpha_w = 0,90$: classe A / NRC = 0,90



Réflexion lumineuse

- Le coefficient de réflexion lumineuse du voile est supérieur à 85%.



Réaction au feu

- Selon la norme EN 13501-1 : Euroclasse A1.



Résistance au feu

- Les plafonds Clini'Safe® A 15 (600 x 600 et 1200 x 600 mm) mis en œuvre avec une ossature T24 **QUICK-LOCK®** (voir rapports de classement de référence) sont SF 30 selon la norme NBN 713-020.



Tenue à l'humidité

- 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie.



Environnement et santé

Environnement

- Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de production sont, dans leur plus grande majorité, recyclés. Le contenu recyclé de la laine minérale de nos panneaux Clini'Safe® A 15 est de 45%.
- Pour les projets suivant les certifications LEED®, BREEAM® et HQE™ Bâtiment Durable, les FDES vérifiées (Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires) sont disponibles sur www.inies.fr. Pour plus d'informations sur ces éco-certifications, nous consulter.
- Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2015 "Système de Management Environnemental".

Santé

- La laine de roche Eurocoustic est certifiée par EUCEB (European Certification Board for mineral wool products).
- Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des fibres exonérées de la classification cancérigène (Règlement Européen 1272/2008 modifié par le Règlement Européen 790/2009). Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer, les laines minérales ne peuvent pas être classées quant à leur cancérogénicité pour l'Homme (groupe 3).



Marquage CE

- N° DoP : G008.



Qualité de l'air intérieur

- Les produits Clini'Safe® A 15 sont classés A.



Comportement dans les établissements de santé

- Les plafonds Clini'Safe® A 15 répondent aux exigences microbiologiques des Zones de type 4 et 3 :

Zones	Propreté particulière de l'air	Cinétique d'élimination des Particules	Propreté micro-biologique	Souches testées
4		CP5	M1	Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aspergillus niger, Candida albicans
3		CP5	M10	Acinobacter baumannii, Bacillus cereus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)



Mise en œuvre

- Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes NF P 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.
- Il est recommandé de prévoir une circulation d'air entre les locaux et le plénum afin d'équilibrer la température et les pressions de part et d'autre du plafond.
- Les plafonds Clini'Safe® A 15 se posent sur une ossature T15 - T24.
- Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.
- Les panneaux sont marqués au dos pour indiquer le sens de pose.
- En cas de laine déroulée dans le plénum, nous consulter.



Entretien

- La surface peinte des plafonds Clini'Safe® A 15 ne retient pas les poussières, ce qui facilite son entretien.
- Les plafonds Clini'Safe® A 15 peuvent être nettoyés à l'aide de : brosse légère, aspirateur, air comprimé, éponge humide (avec ou sans détergent / désinfectant), vapeur humide + chiffon sec.
- Les plafonds Clini'Safe® A 15 résistent aux désinfectants les plus répandus dans les milieux hospitaliers, à base de : peroxyde d'hydrogène, dioxyde de chlore et glutaraldéhyde.
- Ce type d'entretien contribue à la pérennité des plafonds Clini'Safe® A 15.

TABLEAU RECAPITULATIF

Coloris	Blanc	
Bords	A	
Ossatures	T15 - T24	

Dimensions (en mm) et conditionnement

Largeur	600	600
Longueur	600	1200
Épaisseur	15	15
Panneaux / colis	24	12
m ² / colis	8,64	8,64
Colis / palette	22	22
Classe de service	A	C

Les plafonds Clini'Safe® A 15 sont conditionnés en caisses 6 faces. Tous les colis Eurocoustic sont protégés par un film thermorétractable.